

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Palan électrique Yale « CPV »

Référence : CPV



Caractéristiques techniques :

- IP 55
- Frein électromagnétique
- Limiteur de couple
- Lubrification du réducteur par bain d'huile
- Tension standard : 400 V triphasé 50 Hz
- Fins de course haut et bas intégrés

Référence	CMU kg	Vitesse de levée		Nb de brins	Chaîne de charge Ø x pas mm	Classification		Puissance moteur kW	Facteur de marche %	Poids avec 3M de levée kg
		mini M/min	maxi M/min			FEM	ISO			
CPV125-3M	125	8	-	1	4 x 12.2	3m	M6	0.37	75	17
CPVB125-3M	125	8	2	1	4 x 12.2	3m	M6	0.37 / 0.09	50 / 25	18
CPV250-3M	250	8	-	1	4 x 12.2	1Am	M4	0.37	50	17
CPVB250-3M	250	8	2	1	4 x 12.2	1Am	M4	0.37 / 0.09	33 / 17	18
CPVB250-3M+	250	18	4,5	1	5 x 15.1	1Am	M4	0.75 / 0.18	33 / 17	27
CPV320-3M	320	8	-	1	5 x 15.1	3m	M6	0.75	67	26
CPVB320-3M	320	8	2	1	5 x 15.1	3m	M6	0.75 / 0.18	45 / 22	27
CPV500-3M	500	4	-	2	4 x 12.2	1Am	M4	0.37	50	20
CPV500-3M+	500	8	-	1	5 x 15.1	1Am	M4	0.75	50	26
CPVB500-3M	500	4	1	2	4 x 12.2	1Am	M4	0.37 / 0.09	33 / 17	21
CPVB500-3M+	500	8	2	1	5 x 15.1	1Am	M4	0.75 / 0.18	33 / 17	27
CPVB500-3M++	500	18	4,5	1	7.1 x 20.5	1Am	M4	1.5 / 0.37	33 / 17	59
CPV630-3M	630	8	-	1	7.1 x 20.5	3m	M6	1.5	67	58
CPVB630-3M	630	8	2	1	7.1 x 20.5	3m	M6	1.5 / 0.37	45 / 22	59
CPV1000-3M	1000	4	-	2	5 x 15.1	1Am	M4	0.75	50	28
CPV1000-3M+	1000	8	-	1	7.1 x 20.5	1Am	M4	1.5	50	58
CPVB1000-3M	1000	4	1	2	5 x 15.1	1Am	M4	0.75 / 0.18	33 / 17	29
CPVB1000-3M+	1000	8	2	1	7.1 x 20.5	1Am	M4	1.5 / 0.37	33 / 17	59
CPV1500-3M	1500	4	-	2	7.1 x 20.5	2m	M5	1.5	62	63
CPVB1500-3M	1500	4	1	2	7.1 x 20.5	2m	M5	1.5 / 0.37	41 / 21	64
CPV2000-3M	2000	4	-	2	7.1 x 20.5	1Am	M4	1.5	50	63
CPVB2000-3M	2000	4	1	2	7.1 x 20.5	1Am	M4	1.5 / 0.37	33 / 17	64
CPVB2000-3M+	2000	8	2	1	11.3 x 31	2m	M5	3.6 / 0.9	39 / 20	85
CPVB2500-3M	2500	8	2	1	11.3 x 31	1Am	M4	3.6 / 0.9	33 / 17	85
CPVB3200-3M	3200	4	1	1	11.3 x 31	3m	M6	3.6 / 0.9	44 / 22	98
CPVB5000-3M	5000	4	1	2	11.3 x 31	1Am	M4	3.6 / 0.9	33 / 17	98